

Der Sprühschaum- löscher mit dem Plus an Leistung.

PRIMUS
BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Sicherheit ist ein wichtiger Faktor im Leben. Die WN6 und WN9 Bio Hand-Feuerlöscher bieten grosse Leistung für den Notfall im Firmen- und Privatbereich. Die Sprühschaumlöscher sind einfach handzuhaben und wartungsfreundlich. Der neue Sprühschaum ist biologisch abbaubar und die Bio-Löscher überzeugen zudem mit einer erhöhten Löschleistung. Je nach Einsatzgebiet stehen zwei Grössen zur Verfügung.

Ein Plus an Qualität für höchste Ansprüche – die Primus-Pluslinie.



A **Feste Stoffe,
nicht schmelzend**
z.B. Holz, Papier,
Textilien, Kohle



B **Flüssigkeiten,
schmelzende feste Stoffe**
z.B. Lösungsmittel, Öle,
Wachse, Kunststoffe



Einsetzbar bis 1000 Volt
Mindestabstand 1 m

Neu!



Technische Daten

WN6 Bio

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	23764/SP85/11
Inhalt Löschmittel	6 l Schaum
Rating	34A / 183B
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	0 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	36
Wurfweite ca. m	4–6
Gesamtgewicht ca. kg	10.7
Höhe ca. mm	560
Breite ca. mm	235
Tiefe ca. mm	170
Behälterdurchmesser mm	160

WN9 Bio

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	23765/SP86/11
Inhalt Löschmittel	9 l Schaum
Rating	43A / 233B
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	0 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	55
Wurfweite ca. m	4–6
Gesamtgewicht ca. kg	15.5
Höhe ca. mm	620
Breite ca. mm	270
Tiefe ca. mm	195
Behälterdurchmesser mm	185



Primus AG

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50
Fax 061 421 72 07

Primus SA

Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR
Tél. 021 923 50 59
Fax 021 922 85 08

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

**HAND-FEUERLÖSCHER
PLUS-LINIE**



Haben Sie ein Alkohol-Problem?

PRIMUS
BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Alkohole haben eine vielseitige Verwendung als Lösungsmittel in der chemischen Industrie, Getränkeindustrie, als Desinfektionsmittel, Treibstoffzusatz und vieles andere.

Leider haben Alkohol und alle polaren (mit Wasser mischbaren) brennbaren chemischen Stoffe die Eigenschaft, den herkömmlichen Löschschaum rasch zu zersetzen.

Deshalb ist ein polyvalenter Sprühschaumlöcher für den Einsatzbereich z.B. in Drogerien, Apotheken, Spitälern, Destillieren und Lösungsmitteilverarbeitenden Industriebetrieben notwendig. Dieses Gerät ist auch ideal zum Löschen von Alkoholbränden.



A **Feste Stoffe, nicht schmelzend**
z.B. Holz, Papier, Textilien, Kohle



B **Flüssigkeiten, schmelzende feste Stoffe**
z.B. Lösungsmittel, Öle, Wachse, Kunststoffe



Einsetzbar bis 1000 Volt
Mindestabstand 1 m

Technische Daten

WN6LW-A

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	14411/SP28/94
Inhalt Löschmittel	6 l Schaum
Rating	27A / 183B
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	0 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	36
Wurfweite ca. m	4–6
Gesamtgewicht ca. kg	10.7
Höhe ca. mm	560
Breite ca. mm	235
Tiefe ca. mm	170
Behälterdurchmesser mm	160

WN9LW-A

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	14412/SP29/24
Inhalt Löschmittel	9 l Schaum
Rating	34A / 233B
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	0 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	55
Wurfweite ca. m	4–6
Gesamtgewicht ca. kg	15.5
Höhe ca. mm	620
Breite ca. mm	270
Tiefe ca. mm	195
Behälterdurchmesser mm	185



CE

Primus AG

Bottningerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Primus SA

Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR
Tél. 021 923 50 59

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

**HAND-FEUERLÖSCHER
PLUS-LINIE**



Der Feuerlöscher für die nicht frostsicheren Standorte.

PRIMUS
BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Dieser Handfeuerlöscher ist als 6 Liter- und 9 Liter-Sprühschaum-Version erhältlich und sehr geeignet für Feuerlöscherstandorte, die nicht frostsicher sind wie z.B. in Carports, Innen- und Aussenzonen von Gewerbe- und Industrie-Betrieben, Wohngebäuden, Verwaltungs- und Bürogebäuden, Hotels, Spitäler. Die Funktionsfähigkeit ist bis -30°C gewährleistet.



A Feste Stoffe, nicht schmelzend
z.B. Holz, Papier, Textilien, Kohle



B Flüssigkeiten, schmelzende feste Stoffe
z.B. Lösungsmittel, Öle, Wachse, Kunststoffe



Einsetzbar bis 1000 Volt
Mindestabstand 1 m

Technische Daten

WN6LW Fr-30

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	16183/SP57/04
Inhalt Löschmittel	6 l Schaum
Rating	13A / 144B
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	-30 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	33
Wurfweite ca. m	4-6
Gesamtgewicht ca. kg	10.8
Höhe ca. mm	560
Breite ca. mm	220
Tiefe ca. mm	170
Behälterdurchmesser mm	160

WN9LW Fr-30

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	16184/SP58/04
Inhalt Löschmittel	9 l Schaum
Rating	21A / 183B
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	-30 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	49
Wurfweite ca. m	4-6
Gesamtgewicht ca. kg	15.4
Höhe ca. mm	620
Breite ca. mm	270
Tiefe ca. mm	195
Behälterdurchmesser mm	185

WN9LW Fr-30
mit Kunststoffstandfuss



WN6LW Fr-30
mit Stahlstandfuss



**HAND-FEUERLÖSCHER
PLUS-LINIE**

Primus AG

Bottningerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Primus SA

Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR
Tél. 021 923 50 59

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch



Wo Flüssiges, Öliges und Fettiges brennen kann, braucht's den WN3F!

PRIMUS
BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Der kleine WN3F Handfeuerlöscher sollte in keiner Küche fehlen. Er ist die perfekte Ergänzung für Wohnungen und Einfamilienhäuser. Sein Speziallöschmittel ist bestens geeignet für brennbare Flüssigkeiten, Speiseöle und Fette sowie glutbildende Brennstoffe.

Das frostsichere Löschmittel ermöglicht auch den Einsatz in Booten und Wohnwagen. Im Notfall leicht und handlich.



März 2010



A Feste Stoffe,
nicht schmelzend
z.B. Holz, Papier,
Textilien, Kohle



B Flüssigkeiten,
schmelzende feste Stoffe
z.B. Lösungsmittel, Öle,
Wachse, Kunststoffe



F Brennbare Flüssigkeiten
z.B. Speiseöle und
Speisefette



Einsetzbar bis 1000 Volt
Mindestabstand 1 m

Technische Daten

WN3F

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	20646/SP76/06
Inhalt Löschmittel	3 l Spezialschaum
Rating	8A / 55B / 40F
Treibmittel	N ₂
Funktionsbereich °C	-30 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	20
Wurfweite ca. m	4-5
Gesamtgewicht ca. kg	6.1
Höhe ca. mm	470
Breite ca. mm	190
Tiefe ca. mm	135
Behälterdurchmesser mm	125



CE
März 2013
Mass-, Mär.- und Konstruktionsänderungen vorbehalten

Primus AG
Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50
Fax 061 421 72 07

Primus SA
Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR
Tél. 021 923 50 59
Fax 021 922 85 08

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

**HAND-FEUERLÖSCHER
PLUS-LINIE**



Der bewährte Sprüh- schaumlöcher – jetzt in starker Bio-Qualität.

PRIMUS
BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Neu!



A Feste Stoffe,
nicht schmelzend
z.B. Holz, Papier,
Textilien, Kohle



B Flüssigkeiten,
schmelzende feste Stoffe
z.B. Lösungsmittel, Öle,
Wachse, Kunststoffe



Einsetzbar bis 1000 Volt
Mindestabstand 1 m

Technische Daten

SP6 Bio

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	23736/SP19/12
Inhalt Löschmittel	6 l Schaum
Rating	34A / 183B
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	+5 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	23
Wurfweite ca. m	4
Gesamtgewicht ca. kg	11
Höhe ca. mm	690
Breite ca. mm	280
Tiefe ca. mm	180
Behälterdurchmesser mm	170

SP9 Bio

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	23737/SP20/12
Inhalt Löschmittel	9 l Schaum
Rating	43A / 233B
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	+5 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	38
Wurfweite ca. m	4
Gesamtgewicht ca. kg	15
Höhe ca. mm	760
Breite ca. mm	280
Tiefe ca. mm	180
Behälterdurchmesser mm	170



Sicherheit ist ein gutes Gefühl und muss nicht teuer sein. Die SP6 und SP9 Bio Hand-Feuerlöcher aus unserer Standardlinie sichern bestens ihr Zuhause oder ihren Arbeitsplatz. Der neue Sprühschaum ist biologisch abbaubar und die Bio-Löcher überzeugen zudem mit einer erhöhten Löschleistung und einfachen Handhabung. Je nach Einsatzgebiet stehen zwei Grössen zur Verfügung.

Zuverlässige Qualität für ein sicheres Umfeld – die Primus-Standardlinie.

CE

Januar 2013
Mass-, Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten

Primus AG

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50
Fax 061 421 72 07

Primus SA

Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR
Tél. 021 923 50 59
Fax 021 922 85 08

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

**HAND-FEUERLÖSCHER
STANDARD-LINIE**



Mit dem Pulver- löscher den Brand schlagartig löschen.

PRIMUS
BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Die Löschwirkung von Pulver beruht auf dem Zusammenwirken unterschiedlicher Löscheffekte, vor allem durch die Hemmung der Verbrennungsreaktion.

Pulverlöscher sollten dort eingesetzt werden, wo eine sehr effiziente Löschwirkung erzielt werden muss, z.B. in chemischen Betrieben, Tankstellen, Einstellhallen, Lastwagen usw. Vorteilhaft ist zudem die Frostsicherheit dieses Löschmittels, was die Platzierung auch im Aussenbereich erlaubt.

Technische Daten

PU6i

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	10086/SP02/93
Inhalt Löschmittel	6 kg Pulver
Rating	43A / 233B
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	-30 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	15
Wurfweite ca. m	6
Gesamtgewicht ca. kg	10.6
Höhe ca. mm	570
Breite ca. mm	220
Tiefe ca. mm	160
Behälterdurchmesser mm	150

PU9i

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	10087/SP04/93
Inhalt Löschmittel	9 kg Pulver
Rating	55A / 233B
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	-30 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	15
Wurfweite ca. m	7
Gesamtgewicht ca. kg	15.5
Höhe ca. mm	605
Breite ca. mm	240
Tiefe ca. mm	195
Behälterdurchmesser mm	185

PU12i

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	10088/SP06/93
Inhalt Löschmittel	12 kg Pulver
Rating	55A / 233B
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	-30 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	18
Wurfweite ca. m	7
Gesamtgewicht ca. kg	19.4
Höhe ca. mm	720
Breite ca. mm	260
Tiefe ca. mm	195
Behälterdurchmesser mm	185



A Feste Stoffe,
nicht schmelzend
z.B. Holz, Papier,
Textilien, Kohle



B Flüssigkeiten,
schmelzende feste Stoffe
z.B. Lösungsmittel, Öle,
Wachse, Kunststoffe



C Gase
z.B. Propan, Butan,
Acetylen



Einsetzbar bis 1000 Volt
Mindestabstand 1 m



Primus AG

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50
Fax 061 421 72 07

Primus SA

Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR
Tél. 021 923 50 59
Fax 021 922 85 08

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

**HAND-FEUERLÖSCHER
PLUS-LINIE**



Pulver-Lösch器: effizient, günstig und frostsicher.

PRIMUS
BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Die Löschwirkung von Pulver beruht auf dem Zusammenwirken unterschiedlicher Löscheffekte, vor allem durch die Hemmung der Verbrennungsreaktion.

Pulverlösch器 sollten dort eingesetzt werden, wo eine sehr effiziente Löschwirkung erzielt werden muss, z.B. in chemischen Betrieben, Tankstellen, Einstellhallen, Lastwagen usw. Vorteilhaft ist zudem die Frostsicherheit dieses Löschmittels, was die Platzierung auch im Aussenbereich erlaubt.

Technische Daten

P-AB6

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	13262/P1 13/05
Inhalt Löschmittel	6 kg Pulver
Rating	43A / 233B
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	-30 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	16
Wurfweite ca. m	4
Gesamtgewicht ca. kg	11.0
Höhe ca. mm	690
Breite ca. mm	280
Tiefe ca. mm	180
Behälterdurchmesser mm	170

P-AB9

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	13263/P1 14/05
Inhalt Löschmittel	9 kg Pulver
Rating	55A / 233B
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	-30 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	23
Wurfweite ca. m	5
Gesamtgewicht ca. kg	15.0
Höhe ca. mm	760
Breite ca. mm	280
Tiefe ca. mm	180
Behälterdurchmesser mm	170

P-AB12

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	13264/P1 15/05
Inhalt Löschmittel	12 kg Pulver
Rating	55A / 233B
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	-30 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	29
Wurfweite ca. m	4
Gesamtgewicht ca. kg	19.5
Höhe ca. mm	910
Breite ca. mm	280
Tiefe ca. mm	180
Behälterdurchmesser mm	170



A Feste Stoffe,
nicht schmelzend
z.B. Holz, Papier,
Textilien, Kohle



B Flüssigkeiten,
schmelzende feste Stoffe
z.B. Lösungsmittel, Öle,
Wachse, Kunststoffe



C Gase
z.B. Propan, Butan,
Acetylen



Einsetzbar bis 1000 Volt
Mindestabstand 1 m



CE

Februar 2013
Mass-, Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten

Primus AG

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50
Fax 061 421 72 07

Primus SA

Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR
Tél. 021 923 50 59
Fax 021 922 85 08

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

**HAND-FEUERLÖSCHER
STANDARD-LINIE**



Wenn in der Küche Speiseöl oder Brat- fett brennt: FBi6!

PRIMUS
BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Dieser Feuerlöscher ist nicht nur für professionelle Küchen, sondern auch für Privathaushalte zu empfehlen.

Der verwendete Spezialschaum ist ein nahezu universell einsetzbares Löschmittel, welches nicht nur für Brände der Klassen A und B, sondern auch für die Brandklasse F wie Speiseöl-, Frittieröl- und Bratfettbrände geeignet ist.



A **Feste Stoffe, nicht schmelzend**
z.B. Holz, Papier, Textilien, Kohle



B **Flüssigkeiten, schmelzende feste Stoffe**
z.B. Lösungsmittel, Öle, Wachse, Kunststoffe



F **Brennbare Flüssigkeiten**
z.B. Speiseöle und Speisefette



Einsetzbar bis 1000 Volt
Mindestabstand 1 m

Technische Daten

FBi6

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	18590/SP63/06
Inhalt Löschmittel	6 l Schaum
Rating	13A / 113B / 75 F
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	-30 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	23
Wurfweite ca. m	4–6
Gesamtgewicht ca. kg	11.8
Höhe ca. mm	570
Breite ca. mm	230
Tiefe ca. mm	170



Primus AG

Bottningerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Primus SA

Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR
Tél. 021 923 50 59

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

HAND-FEUERLÖSCHER
PLUS-LINIE



CO₂-Löscher: sauber, günstig und rückstandsfrei.

PRIMUS
BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Löschen mit CO₂?

Das saubere Löschgas Kohlendioxid ist das einzige Löschmittel, welches völlig rückstandsfrei löscht. Es ist geeignet für die Bekämpfung von Flüssigkeitsbränden und vor allem von Bränden von heiklen technischen und elektronischen Geräten.

Kohlendioxid hat eine erstickende Löschwirkung und den Vorteil, dass es elektrisch nicht leitend ist.



**Flüssigkeiten,
schmelzende feste Stoffe**
z.B. Lösungsmittel, Öle,
Wachse, Kunststoffe



Einsetzbar bis 1000 Volt
Mindestabstand 1 m

Technische Daten

CO₂/2DV-1

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	16185/SP 56/01
Inhalt Löschmittel	2 kg CO ₂
Rating	34B
Funktionsbereich °C	-30 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	6
Wurfweite ca. m	3
Gesamtgewicht ca. kg	6.6
Höhe ca. mm	490
Breite ca. mm	250
Tiefe ca. mm	125
Behälterdurchmesser mm	118

CO₂/5DV-1

VKF/EN3-Zulassungs-Nr.	16186/SP 57/01
Inhalt Löschmittel	5 kg CO ₂
Rating	89B
Funktionsbereich °C	-30 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	9
Wurfweite ca. m	4
Gesamtgewicht ca. kg	13.9
Höhe ca. mm	740
Breite ca. mm	270
Tiefe ca. mm	165
Behälterdurchmesser mm	136



Februar 2013
Mass-, Mat.- und Konstruktionsänderungen vorbehalten



Primus AG

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50
Fax 061 421 72 07

Primus SA

Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR
Tél. 021 923 50 59
Fax 021 922 85 08

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

**HAND-FEUERLÖSCHER
STANDARD-LINIE**



Für Ihre mobile Sicherheit: der Auto- Feuerlöscher.

PRIMUS
BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Der Auto-Feuerlöscher ist handlich, leicht und enthält zwei Kilogramm Löschpulver. Dieser Feuerlöscher eignet sich hervorragend für Entstehungsbrände in Fahrzeugen, ist frostsicher und kann im Fahrzeuginnenraum einfach befestigt werden.

Nach einem Verkehrsunfall mit einem Brandausbruch kann dieses Löschgerät u.a. für eventuell eingeklemmte Personen überlebenswichtig sein!



A Feste Stoffe,
nicht schmelzend
z.B. Holz, Papier,
Textilien, Kohle



B Flüssigkeiten,
schmelzende feste Stoffe
z.B. Lösungsmittel, Öle,
Wachse, Kunststoffe



C Gase
z.B. Propan, Butan,
Acetylen



Einsetzbar bis 1000 Volt
Mindestabstand 1 m

Technische Daten

ABC2

VKF/EN3- Zulassungs-Nr.	12925/SP146/07
Inhalt Löschmittel	2 kg Pulver
Rating	13A / 89B
Treibmittel	N ₂
Funktionsbereich °C	-30 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek.	11
Wurfweite ca. m	6
Gesamtgewicht ca. kg	3.0
Höhe ca. mm	355
Breite ca. mm	110
Tiefe ca. mm	130
Behälterdurchmesser mm	108



CE

Februar 2013
Mass-, Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten

Primus AG

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50
Fax 061 421 72 07

Primus SA

Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR
Tél. 021 923 50 59
Fax 021 922 85 08

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

**HAND-
FEUERLÖSCHER**

